

单出件精度表(互换型)

型 号	项 目	精度等级		
		普通级 N	高级 H	精密级 P
21	高度H的尺寸容许误差	±0.1	±0.03	0 -0.03
	高度H的成对相互差(ΔH)	0.02	0.01	0.006
	宽度W ₂ 的尺寸容许误差	±0.1	±0.03	0 -0.03
	宽度W ₂ 的成对相互差(ΔW ₂)	0.02	0.01	0.006
	滑块C面对于导轨A面的行走平行度	ΔC (如表3)		
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度	ΔD (如表3)		
27 35	高度H的尺寸容许误差	±0.1	±0.04	0 -0.04
	高度H的成对相互差(ΔH)	0.02	0.015	0.007
	宽度W ₂ 的尺寸容许误差	±0.1	±0.04	0 -0.04
	宽度W ₂ 的成对相互差(ΔW ₂)	0.03	0.015	0.007
	滑块C面对于导轨A面的行走平行度	ΔC (如表3)		
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度	ΔD (如表3)		

注: 单出互换定义: 单支导轨上之滑块互换, 不涵盖多轨多块之互换。

预压等级

系列别	预压等级		
	轻预压 (FC)	中预压 (F0)	重预压 (F1)
MSG21	0~0.02C	0.03~0.05C	0.05~0.08C
MSG27			
MSG35			

注: 其中C为基本额定动负荷, 请参阅规格表。