

规格型号

线性导轨组型号(非互换型)

	SMH	20	LS	2	SS	F0	
系列名称：SMH							
尺寸：45							
滑块种类：重负荷型							
S：四方型							
超重负荷型							
LS：四方型							
单支导轨组装之滑块数：1, 2, 3 ...							
密封垫片种类：无记号, UU, SS, ZZ, DD, KK, LL, RR, HD (参考防尘[B1-232])							
预压：FC (轻预压), F0 (中预压), F1 (重预压)							
非标准滑块注记：无记号, A, B ...							
导轨种类：R (沉头孔型), T (螺纹孔型) (在X轴上的线轨)							
导轨长度 (mm) (在X轴上的线轨)							
同平面导轨使用支数：无记号, II, III, IV ... (在X轴上的线轨)							
导轨起始端孔距E1 (在X轴上的线轨)							
导轨末端孔距E2 (在X轴上的线轨)							
导轨种类：R (沉头孔型), T (螺纹孔型) (在Y轴上的线轨)							
导轨长度 (mm) (在Y轴上的线轨)							
同平面导轨使用支数：无记号, II, III, IV ... (在Y轴上的线轨)							
导轨起始端孔距E1 (在Y轴上的线轨)							
导轨末端孔距E2 (在Y轴上的线轨)							
精度等级：P							
非标准导轨注记：无记号, A, B ...							
导轨防尘配件：无记号, /CC, /MC, /MD (参考导轨防尘配件[B1-233])							

+R 1200 II -20 /40 +R 1200 II -20 /40 P

